

Pos	Type 1	Marque	Référence	Gamme	Qté	Courses X en mm	Courses Y en mm	Courses Z en mm	Ø de tournage	Ø admissible	Usinage Long. Max.	Cde Numérique	Nombre d'axes	Ø max. de barreØ	Course max. de la poupée	Ø de la meule jusqu'à	Ø de Rectification Intérieure jusqu'à
96	Rectifieuses Centerless	DANOBAT	250	Rectifieuse Centerless avec poupée porte-meule de travail	1											250 mm	
97	Rectifieuses Centerless	DANOBAT	650	Rectifieuse Centerless avec poupée porte-meule de travail	1											650 mm	
98	Rectifieuses Cylindrique Extérieure	DANOBAT	LG	Rectifieuse Cylindrique extérieure de haute précision	1						1 000 mm						
99	Rectifieuses Cylindrique Intérieure	DANOBAT	IRD-400S	Rectifieuse Cylindrique Intérieure, extérieure et rayons	1												200 mm
100	Rectifieuses Cylindrique Intérieure	DANOBAT	ID-400	Rectifieuse Cylindrique d'intérieurs, d'extérieurs et faces	1											300 mm	
101	Rectifieuses Cylindrique Intérieure	DANOBAT	ILD	Rectifieuse Cylindrique intérieures pour pièces grandes dimensions	1												760 mm